



### FÖRDELAR

- Filtrering av lukter o gaser i (recirc) luftbehandlingssystem
- Uppgradera till Molekylärfiltrering i befintlig installation
- Hög prestanda med hjälp av RAD (Rapid Adsorption Dynamics)
- Förbättrar IAQ (inomhusluftkvaliteten)
- Brännbart

<b>Tillämpning</b>	Tar effektivt bort flyktiga, organiska föroreningar, ozon och andra gaser, vilket ger en optimal inomhusluftskvalitet i kontor, sjukhus, flygplatser, hotell etc.
<b>Ram</b>	Helgjuten plast
<b>Packning</b>	Ändlös PU-packning
<b>Media</b>	Aktivt kol
<b>Separator</b>	Smältlim
<b>Tätning</b>	Polyuretan
<b>Dimensioner</b>	Frontdimension enligt EN 15805
<b>Max. temp. (°C)</b>	40° C
<b>Luftfuktighet (Max RH)</b>	70%
<b>Installationsalternativ</b>	I installationsram FastFrame och filterskåp CamCube HF

Art. Nr.	Typ	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa)	Area (m²)	Vikt (kg)
201403	OPKCS 242412-01PU	592x592x292	3400/80	8	10.8
203114	OPKCS-242012-01PU	592x490x292	2800/80	6,6	9.2
201404	OPKCS-241212-01PU	592x287x292	1500/80	3,5	5.4
203027	OPKCS-242412-Acid-01PU	592x592x292	3400/80	8	10,8