



FÖRDELAR

- Tål aerosolbelastning
- Uppfyller alla krav för ProSafe
- Flerskiktsmedia, syntet och membran
- Lågt initialtryckfall

Tillämpning	Renrum och LAF-bänkar
Ram	Aluminium
Packning	Ändlös PU-packning
Media	Flerskikts, syntet och membran komposit
Separator	Smältlim Technology
Tätning	Polyuretan
Skyddsgaller, Inlopp	Lackerad (RAL 9010)
Skyddsgaller, Utlopp	Lackerad (RAL 9010)
Maximalt sluttryckfall	500
Max Temperature (°C)	70 °C
Luftfuktighet (Max RH)	100%
Kommentar	Inividuellt testade enligt EN1822 testprotokoll medlevereras Finns i även i H13



EN1822	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall vid 0,45 m/s (m ³ /h/Pa)	Vikt (kg)
H14	305x305x66	151/90	2,7
U15	305x305x66	151/110	2,7
U15	305x610x66	300/105	4,5
U15	457x457x66	338/100	6,5
U15	610x610x66	605/95	7,9
U15	762x762x66	940/95	11,9
U15	915x915x66	1356/95	8,9
U15	1220x610x66	1205/95	15,0