



FÖRDELAR

- Lång livslängd
- Högklassigt glasfibermedia
- Laminärt luftflöde genom laminärduken

Tillämpning	Applikationer: Renrum och LAF-bänkar
Typ	Tätveckat filter
Ram	Aluminium
Packning	Ändlös PU-packning
Media	Glasfiber
Separator	Smältlim
Tätning	Polyuretan
Skyddsgaller, Inlopp	Lackerad (RAL 9010)
Max. temp. (°C)	70 °C
Luftfuktighet (Max RH)	100%
Installationsalternativ	Tilluftsdon Camdistri och Cleandistri
Kommentar	Notera: individuellt testade enligt EN1822:2009, testprotokoll medlevereras Laminärduk på utloppssidan Levereras med packning på inloppssidan som standard

Typ	EN1822	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall (m ³ /h/Pa)	Area (m ²)	Vikt (kg)
MDL14-305x305	H14	305x305x66	150/160	2,4	1
MDL14-305x610	H14	305x610x66	300/160	4,8	2
MDL14-457x457	H14	457x457x66	340/160	5,4	2,3
MDL14-610x610	H14	610x610x66	605/155	9,7	4
MDL14-762x610	H14	762x610x66	755/155	12,1	5
MDL14-762x762	H14	762x762x66	940/155	15,1	6,4
MDL14-305x915	H14	305x915x66	450/155	7,2	3
MDL14-915x610	H14	915x610x66	905/155	14,6	6
MDL14-915x762	H14	915x762x66	1130/155	18,3	7,5
MDL14-915x915	H14	915x915x66	1355/155	21,9	9
MDL14-1220x610	H14	1220x610x66	1205/155	19,5	8
MDL14-1220x762	H14	1220x762x66	1505/155	24,5	10
MXL14-305x610	H14	305x610x90	300/110	6,6	2,8
MXL14-457x457	H14	457x457x90	340/115	7,4	3,2
MXL14-610x610	H14	610x610x90	605/110	13,2	5,6
MXL14-762x610	H14	762x610x90	755/110	16,5	7
MXL14-305x915	H14	305x915x90	450/110	9,8	4,2
MXL14-915x610	H14	915x610x90	905/110	19,9	8,4
MXL14-915x762	H14	915x762x90	113/110	24,9	10,5
MXL14-915x915	H14	915x915x90	1355/110	29,8	12,6
MXL14-1220x610	H14	1220x610x90	1205/110	26,6	11,2

Andra storlekar och filterklasser kan fås mot förfrågan